

# SiMP LED テープ

クイック スタート ガイド  
SLS-01-SW

SIMPNIC

## 1. 本パッケージの内容

## 2. 導入方法

### 2.1 事前準備

### 2.2 取り付け

#### 2.2.1 長さの調整

#### 2.2.2 接続

#### 2.2.3 電源投入

#### 2.2.4 LED テープの固定

#### 2.2.5 LED テープの連結

### 2.3 ペアリング

### 2.4 初期化

## 3. FAQ（よくある質問）

## 4. サポート情報

# 1. 本パッケージの内容

SiMP LED テープ (3m) x 1 本

コントローラ (白) x 1

AC アダプタ (白) x 1

クイック スタート ガイド (本紙)

製品保証カード

- ★ SiMP LED テープの使用には SiMPNiC SiMP キーパー (ゲートウェイ) が必要です。SiMPNiC SiMP キーパーをお持ちでない場合は、SiMPNiC スターターキット若しくは SiMP キーパーを別途お買い求めください。

## 2. 導入方法

### 2.1 事前準備

事前に SiMPNiC アプリをスマートフォンにインストールし、SiMPNiC SiMP キーパーの設定をお済ませください。

SiMP LED テープは SiMPNiC SiMP キーパーと通信して動作します。SiMPNiC スマート・ホームキットのクイックスタートガイド若しくは SiMPNiC アプリのチュートリアルに従って SiMP キーパーを設定してください。


まだ SiMPNiC アプリをお持ちでない方は、下の QR コードを読み取って APP Store (iOS) または Google Play (アンドロイド) から入手してください。



## 2.2 取り付け


### 2.2.1 長さの調整

取り付ける LED テープの長さを確認してください。SiMP LED テープの長さは 10cm 単位で切って調整できます。切れる場所は平行な銅線で示されています。例えば必要な長さが 2.53m だった場合、2.6m の位置にあるマークで切ってください。LED テープを切って長さを調整する場合は、必ずコントローラとの接続部（ピンのある側）と反対の側を切ってください。長さの調整が出来ましたら、両面テープ等で LED テープを取り付け場所に固定してください。



### 2.2.2 接続

LED テープの接続部 ( ピンのある方 ) とコントローラ ( 穴のある方 ) を接続してください。双方にある矢印が向き合うように接続します。



### 2.2.3 電源投入

コントローラと AC アダプタを接続します。LED テープが点灯しますのでコントローラで明るさを調整してください。

#### 2.2.4 LED テープの固定

LED テープはねじれないように固定してください。また LED テープが折れないよう注意してください。キッチンや浴室などの高温・多湿になる場所では絶対にご使用にならないでください。

#### 2.2.5 LED テープの連結

SiMP LED テープは連結することが可能です。連結できる LED テープは電圧やその他の仕様が合致するものに限られます。また連結後の最大長は 6 m までです。

## 2.3 ペアリング

SiMPNiC アプリを使って、SiMP LED テープと SiMP キーパーをペアリングする

- \* SiMP LED テープがスターターキットに同梱されていた場合は、ペアリング済みですので、SiMPNiC アプリの部屋 (ROOM) の画面に表示されます。

SiMP LED テープに電源を投入すると、約 4 分間白色で点滅します。点滅中はペアリングが可能です。もし SiMP LED テープが点滅しない場合は、既にペアリング済みか初期化が必要です。初期化が必要な場合は、2.4 初期化の項を参照してください。



- ① SiMPNiC アプリをインストールしたスマートフォンがご自宅の 2.4GHz Wi-Fi ルータに接続していることを確認してください。
- ② SiMPNiC アプリを起動します。
- ③ 画面下部にあるナビゲーションバーの部屋 (ROOM) をタップします。
- ④ 画面右上の (+) をタップします。
- ⑤ 〈SiMP LED テープ〉 をタップします。
- ⑥ SiMP キーパーから 2 回ピープ音がなり検索が始まります。検索には約 45 秒かかります。( 検索中に SiMP LED テープが点滅していることを確認してください) 検索が終了すると画面に SiMP LED テープが表示されます。
- ⑦ もし検索で見つからなかった場合は、再度検索してください。

## 2.4 初期化

SiMP LED テープコントローラのボタンを 5 秒以上押します。LED テープが白色で約 4 分間点滅します。LED が点滅している間にペアリングを行ってください。

### **注意：**

初期化によって設定情報が消去され、再度ペアリングを行うまで SiMPNiC アプリから操作できなくなります。初期化は動作に問題がある場合や SiMP キーパーから登録を解除する必要がある場合にのみ実施してください。

### 3. FAQ（よくある質問）

**Q:** なぜ SiMP LED テープは点灯したり点滅したりするのですか？

**A:** 通常、SiMP LED テープは電源を投入すると点灯します。点灯しない場合は初期化して再度ペアリングしてください。

**Q:** SiMP LED テープを検索しても見つかりません。

**A:** 検索中に SiMP LED テープが点滅しているか確認してください。点滅していない場合は初期化して再度ペアリングを行ってください。

**Q:** SiMP キーパーとペアリングが成功したどうかはどうやって確認できますか。

**A:** ペアリングが成功したら、検索で見つかったデバイスリストに表示されます。

## 4. サポート情報

より詳しい商品情報や FAQ, 使い方は以下のサイトを参照ください。



Youtube



Facebook page



または以下のアドレスにメールでご連絡ください。  
[support.jp@simpnic.com](mailto:support.jp@simpnic.com)

