

# SiMP コンセント

クイック スタート ガイド  
SPG-JP-SW

SIMPNIC

1. 本パッケージの内容

2. 導入方法

2.1 事前準備

2.2 取り付け及び電源投入

2.3 ペアリング

2.4 初期化

3. FAQ（よくある質問）

4. サポート情報

# 1. 本パッケージの内容

SiMP コンセント

クイック スタート ガイド (本紙)

製品保証カード

- ★ SiMP コンセントの使用には SiMPNiC SiMP キーパー (ゲートウェイ) が必要です。SiMPNiC SiMP キーパーをお持ちでない場合は、SiMPNiC スターターキット若しくは SiMP キーパーを別途お買い求めください。
- ★ 安全の為、1200W 超える家電を SiMP コンセントに接続して使用しないでください。  
また電気ストーブ、温熱器具、扇風機など、遠隔操作により火災、感電、事故、障害などの原因となる恐れがある機器、USB やサービスコンセント等のアウトレットが存在し、遠隔操作した場合に接続の安全性が確認できない機器にはご使用いただけません。

## 2. 導入方法

### 2.1 事前準備

事前に SiMPNiC アプリをスマートフォンにインストールし、SiMPNiC SiMP キーパーの設定をお済ませください。

SiMP コンセントは SiMPNiC SiMP キーパーと通信して動作します。SiMPNiC スマート・ホームキットのクイックスタートガイド若しくは SiMPNiC アプリのチュートリアルに従って SiMP キーパーを設定してください。

まだ SiMPNiC アプリをお持ちでない方は、下の QR コードを読み取って APP Store (iOS) または Google Play (アンドロイド) から入手してください。



## 2.2 取り付け及び電源投入

SiMP コンセントをコンセントに接続する。

SiMP コンセントをコンセントに接続すると、ボタンの LED が青色で約 4 分間点滅します。点滅中はペアリングが可能です。もし LED が点滅しない場合は、既にペアリング済みか初期化が必要です。初期化が必要な場合は、2.4 初期化の項を参照してください。

## 2.3 ペアリング

SiMPNiC App アプリを使って、SiMP コンセントと SiMP キーパーをペアリングする。

- \* SiMP コンセントがスターターキットに同梱されていた場合は、ペアリング済みですので、SiMPNiC アプリの部屋 (ROOM) の画面に表示されます。

- ① SiMPNiC アプリをインストールしたスマートフォンがご自宅の 2.4GHz Wi-Fi ルーターに接続していることを確認してください。
- ② SiMPNiC アプリを起動します。
- ③ 画面下部にあるナビゲーションバーの部屋 (ROOM) をタップします。
- ④ 画面右上の〈+〉をタップします。
- ⑤ 〈SiMP コンセント〉をタップします。
- ⑥ SiMP キーパーから 2 回ビープ音がなり検索が始まります。検索には約 45 秒かかります。  
(検索中に SiMP コンセントの LED が点滅していることを確認してください) 検索が終了すると画面に SiMP コンセントが表示されます。
- ⑦ もし検索で見つからなかった場合は、再度検索してください。

## 2.4 初期化

SiMP コンセントのボタンを 5 秒以上押します。ボタン部の LED が青色で約 4 分間点滅します。LED が点滅している間にペアリングを行ってください。

### 注意：

初期化によって設定情報が消去され、再度ペアリングを行うまで SiMPNiC アプリから操作できなくなります。初期化は動作に問題がある場合や SiMP キーパーから登録を解除する必要がある場合にのみ実施してください。

### 3. FAQ（よくある質問）

**Q:** なぜ SiMP コンセントの LED が点滅しないのですか？

**A:** ペアリングされている SiMP コンセントの LED は点滅しません。もしアプリから SiMP コンセントが見えない状態で LED が点滅しない場合は、SiMP コンセントを初期化してペアリングしてください。

**Q:** SiMP コンセントを検索しても見つかりません。

**A:** 検索中に SiMP コンセントの LED が点滅しているか確認してください。点滅していない場合は初期化して再度ペアリングを行ってください。



**Q:** SiMP キーパーとペアリングが成功したかどうかはどうやって確認できますか。

**A:** ペアリングが成功したら、検索で見つかったデバイスリストに表示されます。

**Q:** LED が赤く点灯しています。

**A:** 何らかの原因で SiMP コンセントが〈テストモード〉になっています。初期化して再度ペアリングしてください。

## 4. サポート情報

より詳しい商品情報や FAQ, 使い方は以下のサイトを参照ください。



Youtube



Facebook page



または以下のアドレスにメールでご連絡ください。  
[support.jp@simpnic.com](mailto:support.jp@simpnic.com)

